



■ 7M Kwaliteitsriemen

## B28H-B28H VARIO

**Accessoires**  
p.576-685

■ Aparte noodstop

■ Links/rechts draaiend

■ Rondloop nauwkeurigheid beter dan 0,015 mm

■ Zware tussentafel met diagonaal patroon T-gleuven

B28H

**MK3**

■ Ingewerkte machineverlichting

■ Boorafscherming met microscharrelaar

■ tot 4000 tpm

■ T-gleuven in bodemplaat

■ Aparte start / stopknop / noodstop

■ Digitale weergave spijlsnelheden

**MK3**

■ tot 5600 tpm

**Optimum Vario**

■ Met koelpomp

B28H Vario

### Standaard geleverd met :

- Optimum snelspan boorkop 1-16 mm B16
  - Kegeldoorn volgens DIN228 MK3
  - 2 T-moeren voor T-gleuf 14mm en draad M12.
  - Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine richtlijn 2006/42/CE, Laagspanningsrichtlijn 2006/95/CE en EMC Richtlijn 2004/108/CE
  - Zelfspannende Optimum boorkop (0-16mm) B16 met passende kegeldoorn en 2 T-bouten.
- Zie accessoires boormachines (3x220V enkel met transfo).